

10 Cepillos para madera





254 Cepillo para madera monomanual
EHL 65



256 Cepillo para madera
HL 850

Ligeramente modificado. Mejorado significativamente.

El cepillo para madera monomanual.

Con tan solo 2,4 kg y un diseño compacto, el cepillo eléctrico EHL 65 no solo es el cepillo monomanual más ligero de su clase, sino también el más potente. Con un cepillo de 4 mm y una profundidad de renvalso de 23 mm, ofrece resultados de superficie excelentes gracias a una cuchilla helicoidal única con corte oblicuo. Incluye empuñadura Softgrip en el mango, sistema de manejo con un botón y estrías en la carcasa para un buen agarre. En resumen: se trata del cepillo monomanual de los profesionales.

Cepillo para madera
monomanual
EHL 65



| Datos técnicos | EHL 65 |
|--|--------|
| Consumo de potencia (W) | 720 |
| Velocidad del eje del cepillo (min ⁻¹) | 15.600 |
| Ancho del cepillo (mm) | 65 |
| Arranque de virutas (mm) | 0 – 4 |
| Máx. profundidad de rebaje (mm) | 23 |
| Conexión aspiración del polvo Ø (mm) | 27 |
| Peso (kg) | 2,4 |




Ninguno es más silencioso





El EHL 65 es claramente más silencioso que otros cepillos eléctricos para madera. Tan silencioso que, incluso bajo carga, es más silencioso que otros cepillos en marcha en vacío. Una importante aportación a la seguridad de trabajo. En parte, gracias a la forma especial de la cuchilla helicoidal.

Regulación continua de la sección de corte

La sección de corte con ajuste continuo ofrece un buen rendimiento en la práctica. La empuñadura giratoria permite ajustar la profundidad con exactitud y, en caso necesario, modificarla mientras se está trabajando para adaptarse a las exigencias del trabajo.



| Dotación de suministro | | PVP en €* 318,00 384,78 | Referencia 576601 |
|---|---|-------------------------------|----------------------|
| EHL 65 | | | |
|  | EHL 65 EQ-Plus tope paralelo, llave hexagonal SW 2, Systainer SYS 2 T-LOC | | |

| Accesorios | | PVP en €* 17,40 21,05 | Referencia 488503 |
|---|--|-----------------------------|----------------------|
| Todas las variantes: para EHL 65 | | | |
|  | Cuchilla helicoidal HW 65 versión HW para EHL 65, cuchilla estándar HW de 65 mm de anchura | | |
|  | Tope de profundidad de rebaje FA-EHL para profundidad de renvalso de 0-23 mm | | |
|  | Tope paralelo PA-EHL para la guía lateral, ajustable 0-65 mm | | |
|  | Bolsa recolectora de virutas SB-EHL | | |

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.
Más IVA. | IVA incluido.

El rompebarreras.

Nuestro cepillo eléctrico.

Cepillar y renvalsar cerca de los bordes: gracias al alojamiento unilateral del cabezal, el cepillo eléctrico HL 850 permite trabajar a ras y con profundidad de renvalso ilimitada. Sin limitación de profundidad de renvalso ni repasos.

Cepillo para madera
HL 850



| Datos técnicos | HL 850 |
|--|---------|
| Consumo de potencia (W) | 850 |
| Velocidad del eje del cepillo (min ⁻¹) | 12.000 |
| Ancho del cepillo (mm) | 82 |
| Arranque de virutas (mm) | 0 – 3,5 |
| Máx. profundidad de rebaje | ∞ |
| Conexión aspiración del polvo Ø (mm) | 36 |
| Peso (kg) | 3,9 |















Estructurado de superficies

Fino, basto u ondas rústicas. El cabezal de cepillo se cambia con un solo movimiento.

Biselar con precisión

Sin resbalones ni desplazamientos: la ranura en V de 90° de la base hace que el cepillo eléctrico HL 850 se mueva como guiado por un riel al biselar tablas y vigas.



| Dotación de suministro | | PVP en €* PVP en €* | Referencia |
|---|---|-------------------------|------------|
| HL 850 | | | |
|  | HL 850 EB-Plus Cabezal de cepillo HK 82 SD, tope paralelo, tope de profundidad de rebaje, adaptador de aspiración, llave hexagonal SW 5, Systainer SYS 3 TL | 578,00 699,38 | 576607 |
| Accesorios | | PVP en €* PVP en €* | Referencia |
|  | Tope de profundidad de rebaje FA-HL para HL 850, para profundidad de renvalso de 0-30 mm | 11,10 13,43 | 484512 |
|  | Tope paralelo PA-HL para HL 850, para la guía lateral, ajustable 0-82 mm | 20,80 25,17 | 484513 |
|  | Bolsa recolectora de virutas SB-HL para HL 850, sin adaptador de aspiración | 60,50 73,21 | 484509 |
|  | Adaptador de aspiración AD-HL para HL 850, para bolsa recolectora de virutas y tubo flexible con manguito, Ø del tubo flexible 36 mm | 16,10 19,48 | 484507 |
|  | Cabezal de cepillo HK 82 SD para HL 850, versión estándar, con cuchilla helicoidal HW 82 SD | 144,40 174,72 | 484520 |
|  | Cabezal de cepillo HK 82 RF para HL 850, modelo rústico, versión fina, con cuchilla helicoidal HS 82 RF, limitación de profundidad | 168,50 203,89 | 484521 |
|  | Cabezal de cepillo HK 82 RG para HL 850, modelo rústico, versión basta, con cuchilla helicoidal HS 82 RG, limitación de profundidad | 168,50 203,89 | 484522 |
|  | Cabezal de cepillo HK 82 RW para HL 850, modelo rústico, versión ondulada, con cuchilla helicoidal HS 82 RW, limitación de profundidad | 168,50 203,89 | 485331 |
|  | Cuchilla helicoidal HW 82 SD para cabezal de cepillo HK 82 SD, versión estándar HM, cuchilla estándar HW de 82 mm de anchura | 27,90 33,76 | 484515 |
|  | Cuchilla helicoidal HS 82 RF para cabezal de cepillo HK 82 RF, modelo rústico HSS, versión fina | 33,80 40,90 | 484518 |
|  | Cuchilla helicoidal HS 82 RG para cabezal de cepillo HK 82 RG, modelo rústico HSS, versión basta | 33,80 40,90 | 484519 |
|  | Cuchilla helicoidal HS 82 RW para cabezal de cepillo HK 82 RW, modelo rústico HSS, versión ondulada | 33,80 40,90 | 485332 |