

KBM950


KBM800


2 cepillos centrales + 2 cepillos laterales KBM800
1 cepillo central + 2 cepillos laterales KBM950

KBM650

Estructura en acero barnizado KBM650/KBM950


**NOVEDAD
KBM950**

**Ideal para
espacios
REDUCIDOS**

**Cepillos
REGULABLES**

**Manillares
plegables para su
almacenamiento
y transporte**

USO RECOMENDADO

Especialmente diseñadas para la limpieza de superficies lisas y duras, en pequeños y medianos locales, patios, almacenes, etc., interiores o exteriores.

CARACTERÍSTICAS KBM650/KBM950

- ▶ Fuerte, práctica, manejable y eficaz en todo tipo de superficies.
- ▶ Gracias a su sistema multiplicador de engranajes, que facilita su manejo, puede ser utilizada en cualquier ambiente y por toda persona.
- ▶ Garantiza el barrido de todo tipo de suciedad, como hojas, papel, colillas, pipas, etc.
- ▶ Fabricada con materiales de primera calidad.
- ▶ Estructura en acero barnizado.
- ▶ Brazos de cepillos laterales en acero (menos en KBM800).
- ▶ Un cepillo central y 1 lateral en KBM650.
- ▶ Un cepillo central y 2 laterales en KBM950.
- ▶ Depósito delantero de 30 l y trasero en PPL.
- ▶ Muy resistentes a los golpes, permitiendo un barrido perfecto tanto hacia delante como hacia atrás.
- ▶ Depósitos ligeros, prácticos y fáciles de vaciar.
- ▶ Cepillo central y laterales regulables en altura y presión, fabricados en PPL.
- ▶ Manillar plegable que permite un fácil almacenamiento y transporte.

CARACTERÍSTICAS KBM800

- ▶ Especialmente diseñadas para suelos lisos y duros.
- ▶ El sistema de dos cepillos centrales + dos cepillos laterales, garantizan el barrido de todo tipo de suciedad, como colillas, papeles usados, pañuelos, grava fina, arena, etc., todos serán absorbidos.
- ▶ Con selector de presión de cepillos ajustable.
- ▶ De fácil mantenimiento, los cepillos, depósitos y ruedas pueden ser limpiados con agua.
- ▶ Manillar plegable que permite un fácil almacenamiento y transporte.

	KBM800	KBM650	KBM950
Capacidad de limpieza m ² /h	2.800	2.100	3.200
Nº de cepillos	2 centrales + 2 laterales	1 central + 1 lateral	1 central + 2 laterales
Ancho de barrido mm	800	650	950
Capacidad de depósito l	40	30	30
Dimensiones LxAnxAl cm	86x70x123	84x76x115	84x96x115
Peso kg	11	29	31

BARREDORAS/SERVICIO INTENSIVO/HOMBRE A BORDO/GRAN CAPACIDAD B1250DT/TURBO1


OFERTA

**300L
700L**


Depósito de GRAN capacidad




Sistema ALZA-FLAP



Cepillos REGULABLES



Sacudidor de filtro ELÉCTRICO




11,4m²

Superficie FILTRANTE



Descarga del contenedor HIDRÁULICA



Gran anchura de barrido

B1250DT



TURBO1



USO RECOMENDADO

Barredora industrial para servicio intensivo de hombre a bordo de gran capacidad con motor diésel. Para la limpieza de superficies grandes, interiores o exteriores. Por su robustez y prestaciones es la máquina ideal para empresas de limpieza, construcción, industria, parkings, etc.

CARACTERÍSTICAS B1250DT

- ▶ Barredora profesional diésel, de hombre a bordo, de gran robustez gracias a su construcción y al sistema hidráulico de funcionamiento.
- ▶ Descarga hidráulica de contenedor de residuos.
- ▶ Motor refrigerado por aire y agua.
- ▶ Cepillo central de gran diámetro y rotación hidráulica.
- ▶ 2 cepillos laterales flotantes de giro hidráulico.
- ▶ Dos turbinas de aspiración sobre filtro de saco.
- ▶ Sacudidor de filtro eléctrico.
- ▶ Apertura y cierre de la aspiración.
- ▶ Alza-flap que permite la recogida de residuos de cierto volumen.
- ▶ Freno de servicio y estacionamiento.
- ▶ Faldón anti polvo.
- ▶ Protectores para golpes.

Accesorios opcionales

1503640	Cepillo lateral de nylon
1503641	Cepillo lateral mixto nylon-acero
1500819	Cepillo nylon para tercer brazo
1501197	Cepillo mixto nylon-acero para tercer brazo
2710464	Brazo cepillo lateral izquierdo (sin cepillo)
V2710447	Tercer brazo extensible
2710761	Techo protector
2710461	Luna frontal y trasera
2710498	Kit de luces frontales y traseras
2710412	Faldón antipolvo

CARACTERÍSTICAS TURBO1

- ▶ Máquina multifunción de barrido y corta césped.
- ▶ El sistema de barrido es ideal para la recogida de hojas, papeles, latas y botellas de plástico, sobre cualquier superficie.
- ▶ Plato de barrido de 150 cm con sistema de pulverización de agua anti polvo.
- ▶ 2 cepillos mixtos de nylon-acero.
- ▶ 2 depósitos de agua de 120 l con 3 nebulizadores.
- ▶ Gran capacidad y velocidad de recogida de hojas y otros residuos.
- ▶ Sistema de cepillos flotantes que permiten acercarse sin problemas a muros y paredes.
- ▶ Sistema de corta césped con plato de 130 cm.
- ▶ Su potente motor y alta velocidad de avance permiten una calidad de corte impecable con hierba alta y húmeda.
- ▶ Un contenedor de 700 l con elevación de descarga de 2,1 m que permite un gran rendimiento de trabajo.
- ▶ Cabina cerrada que facilita la comodidad del conductor.
- ▶ Todas las funciones están controladas hidráulicamente desde la posición del conductor.



B1250DT

TURBO1

	B1250DT	TURBO1
Capacidad de limpieza m ² /h	12.400	12.500
Nº de cepillos	1 central + 2 laterales	2 laterales
Ancho de barrido mm	1.550	1.500
Capacidad de depósito residuos l	300	700
Sistema de carga	Por arrastre	Por aspiración
Sistema de descarga	Hidráulica	Hidráulica
Superficie filtrante m ²	11,4	-
Motor Hp	Lombardini 22	Lombardini 26
Tracción y retromarcha	Hidráulica	Hidráulica
Velocidad máxima Km/h	-	18
Pendiente máx. superable %	18	26
Dimensiones LxAnxAl cm	200x119x138	250x120x207
Peso kg	900	700




BAV120ART



BDV1500AA

1200L
1500L

Depósito de GRAN capacidad



Gran anchura de barrido 2.300mm



Descarga del contenedor HIDRÁULICA

Todas las barredoras viales incluyen:

- Caja herramientas, rueda de repuesto, gato hidráulico y llave de ruedas
- Manual de mantenimiento y libro de despiece
- Curso de formación en el manejo y mantenimiento de la máquina
- 1 año de garantía, exceptuando desgaste natural o mal uso de la máquina
- ITV y documentación para su matriculación

CARACTERÍSTICAS BAV120ART

- ▶ Autopropulsada con sistema de barrido por aspiración, mediante turbina de alto rendimiento.
- ▶ Motor de inyección directa refrigerado por agua.
- ▶ Depósito de agua en acero inoxidable.
- ▶ Tolva de residuos en acero inoxidable con capacidad de 1,2 m³.
- ▶ Difusores de riego frontales anti-polvo.
- ▶ 2 cepillos delanteros extensibles.
- ▶ Cabina de 2 plazas, aislada acústicamente y térmicamente con climatizador.
- ▶ Dirección hidráulica asistida.
- ▶ Sistema de transmisión y frenado hidrostático a las 4 ruedas.
- ▶ Mangón de aspiración auxiliar de Ø125 mm, y 4 m de longitud.

Accesorios opcionales BAV120ART

Tercer Cepillo delantero extensible
Equipo lavado alta presión
Monitor en color y cámara

CARACTERÍSTICAS BDV1500AA

- ▶ Autopropulsada con sistema de barrido mixto de arrastre y aspiración.
- ▶ Motor de inyección directa refrigerado por agua.
- ▶ Tolva de residuos fabricada en acero inoxidable.
- ▶ Difusores de riego frontales anti-polvo.
- ▶ 1 cepillo central y 2 cepillos delanteros extensibles.
- ▶ Cabina de 2 plazas.
- ▶ Dirección hidráulica asistida.
- ▶ Sistema de transmisión y frenado hidrostático.
- ▶ Equipo climatizador en cabina.
- ▶ Equipo lavado en alta presión.

Accesorios opcionales BDV1500AA

Monitor en color y cámara
Tercer cepillo delantero extensible
Mangón de aspiración auxiliar


	BAV120ART	BDV1500AA
Motor Hp	50 Kubota	48 Kubota
Nº de cepillos	2 delanteros	1 central 2 delanteros
Ancho de barrido mm	2.350	2.200
Capacidad de depósito residuos l	1.200	1.500
Capacidad del depósito de agua l	300	350
Altura de descarga mm	1.500	1.300
Velocidad Km/h	0-15 Trabajo	0-15 Trabajo
Dimensiones LxAnxAl cm	370x160x225	388x148x230
Peso kg	2.300	2.400

2000L
4200L

Depósito de
GRAN capacidad



Descarga del
contenedor
HIDRÁULICA



Gran anchura de
barrido
2.500 mm

BARREDORAS/VIALES

BAV200DRIVER/BDV400

BAV200DRIVER



BDV400

Todas las barredoras viales incluyen:

- Caja herramientas, rueda de repuesto, gato hidráulico y llave de ruedas
- Manual de mantenimiento y libro de despiece
- Curso de formación en el manejo y mantenimiento de la máquina
- 1 año de garantía, exceptuando desgaste natural o mal uso de la máquina
- ITV y documentación para su matriculación

CARACTERÍSTICAS BAV200DRIVER

- ▶ Autopropulsada con sistema de barrido por aspiración mediante turbina de alto rendimiento.
- ▶ Motor de inyección directa refrigerado por agua.
- ▶ Tolva de residuos fabricada en acero inoxidable.
- ▶ Difusores de riego frontales anti-polvo.
- ▶ 2 cepillos delanteros extensibles con apertura individual independiente.
- ▶ Cabina de 2 plazas.
- ▶ Dirección hidráulica asistida a las 4 ruedas.
- ▶ Sistema y frenado hidrostático.
- ▶ Suspensión por ballestas y amortiguadores.
- ▶ Engrase centralizado automático.
- ▶ Mangón de aspiración auxiliar.
- ▶ Equipo climatizador en cabina.
- ▶ Equipo lavado en alta presión.

Accesorios opcionales BAV200DRIVER

Monitor en color y cámara
Tercer cepillo delantero extensible

CARACTERÍSTICAS BDV400

- ▶ Autopropulsada con sistema de barrido por aspiración mediante turbina de alto rendimiento.
- ▶ Motor de inyección directa refrigerado por agua commonrail.
- ▶ Boquilla de aspiración flotante con tubo de aspiración de 200 mm de diámetro.
- ▶ 2 cepillos delanteros extensibles con movimientos independientes, mediante joystick y velocidad regulable.
- ▶ Joystick situado ergonómicamente en la cabina para las funciones de barrido.
- ▶ Tolva de residuos fabricada en acero inoxidable, con una capacidad de 4.200 l con accionamiento hidráulico basculante.
- ▶ Sistema de riego anti-polvo frontal con difusores en los cepillos y en tubo de aspiración.
- ▶ Suspensión por ballestas y amortiguadores.
- ▶ Sistema y frenado hidrostático e hidráulico.
- ▶ Engrase centralizado automático.
- ▶ Mangón de aspiración auxiliar.
- ▶ Equipo climatizador en cabina.
- ▶ Equipo lavado en alta presión.
- ▶ Monitor en color y cámara trasera.

Accesorios opcionales BDV400

Tercer cepillo delantero extensible
Descarga elevada en altura a 1,70 m

BAV200DRIVER

BDV400

Motor Hp	73 KUBOTA	145 IVECO
Nº de cepillos	2 delanteros	2 delanteros
Ancho de barrido mm	2.300	2.500
Capacidad de depósito residuos l	2.000	4.200
Capacidad del depósito de agua l	400	600
Altura de descarga mm	1.300	900
Velocidad Km/h	0-15 Trabajo	0-20 Trabajo
Dimensiones LxAnxAI cm	393x149x237	490x180x265
Peso kg	2.600	5.000